

Typenschlüssel, Baumaße und Hublängen

Typenschlüssel/Bestellangaben SERAC® KH

Parameter Ausstattung	Beschreibung Ausführung	Bestellcode	Baureihe/Größe		
			KH5	KH12	KH30
Hub	45 mm		45		
	65 mm			65	
	90 mm				90
Spindelsteigung	1 mm		1	1	1
	2 mm		2	2	2
	3 mm			3	3
	4 mm			4	4
	5 mm				5
Bremsen	0 = keine Haltebremse	C	0	0	0
	1 = Haltebremse 24 VDC	C	1	1	1
Motordrehgeber	1 = Resolver, 2-polig	D	1	1	1
	2 = Hiperface	D		2	2
Lineargeber	0 = kein Lineargeber	E	0	0	0
	1 = direkte Wegmessung, inkremental, sin/cos 1 Vss	E	1	1	1
	2 = direkte Wegmessung, inkremental RS422	E	2	2	2
	3 = direkte Wegmessung SSI absolut	E		3	3
Befestigung	1 = Flanschbefestigung vorne	H	1	1	1
	2 = seitliche Befestigung	H	2	2	2

Baureihe/Größe
 Hub
 Spindelsteigung
 Bremsen
 Motordrehgeber
 Lineargeber
 Befestigung

Bestellbeispiel
SERAC XH12 -
 65 -
 3 -
 C1 -
 D1 -
 E1 -
 H1

Baumaße und Hublängen

Typ	Hub (H)	Länge (L)	
		C0	C1
SERAC KH5	45	164	204
SERAC KH12	65	245,5	302,5
SERAC KH30	90	367	437

alle Maße in mm

